

Detailed Technical Specifications for Red Carpet

Job Fair 2026

1. General Requirements

The supplier shall provide new, unused red carpet suitable for indoor exhibitions and areas with high pedestrian traffic. The carpet shall be made of durable synthetic fiber, such as polypropylene or an approved equivalent, and shall be free from defects, stains, tears, frayed edges, or other visible damage.

2. Technical Specifications

- Color: Uniform red, subject to prior approval by H4H through a physical sample.
- Thickness: Minimum 3 mm.
- Material: Durable synthetic fiber suitable for indoor exhibition use. The supplier shall specify the material type and country of origin.
- Weight: The supplier shall specify the carpet weight in grams per square meter (g/m²).
- Roll Width: The supplier shall specify the available roll width in the technical offer.
- Backing: Suitable for the intended floor surface and installation method.
- Fire Safety: The supplier shall provide a valid fire-reaction classification or certificate meeting applicable venue requirements.
- Condition: All carpet supplied shall be new, clean, uniform in color, and free from manufacturing or handling defects.

3. Installation Requirements

- The supplier shall conduct a site visit and verify actual dimensions and floor conditions before installation.
- Installation shall be carried out on a clean, dry, suitably prepared floor.
- The carpet shall be laid evenly, with neat joints, secure edges, and no wrinkles, bubbles, raised sections, or uneven surfaces.
- Suitable fixing materials and methods shall prevent slipping without damaging the existing floor. Any method requiring venue approval must be approved before use.
- Roll layout and cutting shall minimize joints and material waste. Edges and transitions shall be finished safely to prevent tripping hazards.
- Emergency exits, access routes, safety markings, service openings, and essential facilities shall remain accessible and unobstructed unless otherwise authorized by the venue.
- The supplier shall keep the work area safe and clean and repair, at its own cost, any damage caused during installation or removal.
- The completed installation shall be cleaned and made ready for inspection and handover.

4. Quantity and Measurement

The estimated carpet area is 2,000 square meters (m²). The final payable quantity shall be based on the actual area installed and accepted by H4H, verified through joint measurement and documented in an acceptance report signed by both parties.

5. Installation Deadline

Installation shall be completed at least 24 hours before the scheduled opening of the exhibition, allowing sufficient time for inspection and correction of deficiencies.

6. Inspection, Acceptance, and Replacement

H4H reserves the right to inspect the carpet and installation and reject materials or work that do not comply with the approved sample or specified requirements. The supplier shall replace rejected materials and rectify installation defects at no additional cost.

7. Removal After the Exhibition

After the exhibition, the supplier shall remove the carpet and all fixing materials, clean the floor, and deliver reusable carpet materials to the H4H warehouse at the location designated by H4H. All related labor, transportation, handling, and cleaning costs shall be included in the quoted price.

8. Technical Documents and Sample

The supplier shall submit with the quotation: (i) a physical carpet sample of at least 30 × 30 cm; (ii) product technical data specifying material type, country of origin, thickness, weight, and roll width; (iii) the required fire-reaction classification or certificate; and (iv) written confirmation of compliance, identifying any deviations.

9. Pricing

The unit price per square meter shall include the carpet, transportation, loading and unloading, installation, fixing materials, labor, supervision, cleaning, post-exhibition removal, removal of fixing materials, and delivery of reusable materials to the H4H warehouse. No additional charges shall be accepted unless approved in writing by H4H.

المواصفات الفنية التفصيلية للكاربت الأحمر

معرض الوظائف 2026

1. المتطلبات العامة

يلتزم المجهز بتوفير كاربت أحمر جديد وغير مستخدم، مناسب للمعارض الداخلية والمناطق ذات الحركة الكثيفة للمشاة. يجب أن يكون مصنوعاً من ألياف صناعية متينة، مثل البولي بروبيلين أو ما يعادله بعد الموافقة، وخالياً من العيوب والبقع والتمزقات والحواف المهترئة أو أي أضرار ظاهرة أخرى.

2. المواصفات الفنية

- اللون: أحمر موحد، على أن تعتمد منظمة H4H اللون مسبقاً من خلال عينة فعلية.
- السماكة: لا تقل عن 3 ملم.
- المادة: ألياف صناعية متينة مناسبة للاستخدام في المعارض الداخلية، مع تحديد نوع المادة وبلد المنشأ ضمن العرض الفني.
- الوزن: يحدد المجهز وزن الكاربت بالغرام لكل متر مربع (g/m^2).
- عرض اللفة: يحدد المجهز عرض اللفة المتوفر ضمن العرض الفني.
- الطبقة الخلفية: مناسبة لنوع الأرضية وطريقة التركيب المستخدمة.
- السلامة من الحريق: يقدم المجهز شهادة أو تصنيفاً معتمداً لرد فعل المادة تجاه الحريق بما يتوافق مع متطلبات موقع المعرض.
- حالة المواد: يجب أن تكون جميع المواد جديدة ونظيفة وموحدة اللون وخالية من عيوب التصنيع أو المناولة.

3. متطلبات التركيب

- يلتزم المجهز بإجراء زيارة ميدانية والتحقق من الأبعاد الفعلية وحالة الأرضية قبل التركيب.
- يتم التركيب على أرضية نظيفة وجافة ومهيأة بصورة مناسبة.
- يجب فرش الكاربت بصورة مستوية، مع وصلات متقاربة ومنظمة وحواف مثبتة بإحكام، ودون تجاعيد أو فقاعات أو أجزاء مرتفعة أو تفاوت في مستوى السطح.
- تستخدم مواد وطرق تثبيت مناسبة لمنع الانزلاق والحركة دون إلحاق الضرر بالأرضية الحالية. ويجب الحصول على موافقة الموقع قبل استخدام أي طريقة تثبيت تتطلب موافقته.
- يجب تخطيط توزيع اللغات والقص بما يقلل الوصلات والهدر، مع معالجة الحواف ومناطق الانتقال بصورة آمنة تمنع التعثر.
- يجب إبقاء مخارج الطوارئ ومسارات الوصول وعلامات السلامة وفتحات الخدمات والمرافق الأساسية مكشوفة وغير معاقة، ما لم تصدر موافقة بخلاف ذلك.
- يلتزم المجهز بالحفاظ على سلامة ونظافة منطقة العمل، وإصلاح أي ضرر يلحق بالموقع نتيجة التركيب أو الفك على نفقته الخاصة.
- يجب تنظيف الكاربت بعد اكتمال التركيب وتجهيته للفحص والاستلام.

4. الكمية والقياس

تبلغ المساحة التقديرية للكاربت 2,000 متر مربع. وتحدد الكمية النهائية المستحقة للدفع وفق المساحة التي تم تركيبها واستلامها فعلياً من قبل منظمة H4H، بعد إجراء قياس مشترك وتوثيقه في محضر استلام موقع من الطرفين.

5. الموعد النهائي للتركيب

يجب إكمال أعمال التركيب قبل موعد افتتاح المعرض المحدد بما لا يقل عن 24 ساعة، لإتاحة الوقت الكافي للفحص ومعالجة أي ملاحظات أو نواقص.

6. الفحص والاستلام والاستبدال

تحتفظ منظمة H4H بحق فحص الكاربت وأعمال التركيب ورفض أي مواد أو أعمال لا تتوافق مع العينة المعتمدة أو المواصفات المحددة. ويلتزم المجهز باستبدال المواد المرفوضة ومعالجة عيوب التركيب دون أي تكلفة إضافية على المنظمة.

7. الفك بعد انتهاء المعرض

يلتزم المجهز، بعد انتهاء المعرض، بفك الكاربت وإزالة جميع مواد التثبيت وتنظيف الأرضية، ثم نقل المواد القابلة لإعادة الاستخدام وتسليمها إلى مخزن منظمة H4H في الموقع الذي تحدده المنظمة. ويجب أن يشمل السعر جميع تكاليف العمالة والنقل والمناولة والتنظيف المرتبطة بهذه الأعمال.

8. الوثائق الفنية والعينة

يجب على المجهز تقديم ما يأتي مع عرض السعر: عينة فعلية من الكاربت لا تقل عن 30 × 30 سم؛ والبيانات الفنية للمنتج متضمنة نوع المادة وبلد المنشأ والسماكة والوزن وعرض اللفة؛ وشهادة أو تصنيف السلامة من الحريق المطلوب؛ وتأكيد خطي بالالتزام بالمواصفات مع بيان أي استثناءات فنية.

9. التسعير

يجب أن يشمل سعر المتر المربع جميع تكاليف الكاربت والنقل والتحميل والتنزيل والتركيب ومواد التثبيت والعمالة والإشراف والتنظيف والفك بعد المعرض وإزالة مواد التثبيت ونقل المواد القابلة لإعادة الاستخدام إلى مخزن منظمة H4H. ولا تُقبل أي تكاليف إضافية ما لم تتم الموافقة عليها خطياً من قبل المنظمة.